

BA

BRIDA ANTIVIBRATORIA / FLEXIBLE FLANGE /
MANCHETTE SOUPLE / ФЛАНЕЦ ВИБРОГАСЯЩИЙ



РУ

■ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соединительный фланец, обеспечивает виброизоляцию.

EN

■ GENERAL FEATURES:

Flexible flange used to avoid vibrations in the installation.

FR

■ CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES:

Manchette de raccordement souple pour éviter vibrations à l'installation.

DE

■ ALLGEMEINE MERKMALE:

Flexibler Verbindungsflansch zur Vermeidung von Schwingungen an der Anlage.

■ DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ

Модель	Применимый
BA 25	Ø 250 x 310
BA 30	Ø 300 x 310
BA 35	Ø 350 x 310
BA 40	Ø 400 x 310
BA 45	Ø 450 x 310
BA 56	Ø 550 x 310
BA 63	Ø 630 x 310
BA 70	Ø 700 x 310
BA 80	Ø 800 x 310
BA 90	Ø 900 x 310
BA 100	Ø 1000 x 310
BA 125	Ø 1250 x 310

BA-400

BRIDA ANTIVIBRATORIA 400°C/2h / FLEXIBLE FLANGE 400°C/2h CERTIFICATED /
ФЛАНЕЦ ВИБРОГАСЯЩИЙ, ПРЕДЕЛ СТОЙКОСТИ 2 ЧАСА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 400°C



РУ

■ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соединительный фланец, обеспечивает виброизоляцию. Соответствует европейскому стандарту EN 12101-3, предел стойкости 2 часа при температуре 400°C.

EN

■ GENERAL FEATURES:

Flexible flange used to avoid vibrations in the installation. Certified according to the European standard EN 12101-3 400°C/2h.

FR

■ CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES:

Manchette de raccordement souple pour éviter vibrations à l'installation. Homologué selon Norme Européenne EN 12101-3 400°C/2h.

DE

■ ALLGEMEINE MERKMALE:

Flexibler Verbindungsflansch zur Vermeidung von Schwingungen an der Anlage. Zugelassen gemäß Europannorm EN 12101-3 400 °C/2 h.

■ DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ

Модель	Применимый
BA-400 25	Ø 250 x 310
BA-400 30	Ø 300 x 310
BA-400 35	Ø 350 x 310
BA-400 40	Ø 400 x 310
BA-400 45	Ø 450 x 310
BA-400 56	Ø 550 x 310
BA-400 63	Ø 630 x 310
BA-400 70	Ø 700 x 310
BA-400 80	Ø 800 x 310
BA-400 90	Ø 900 x 310
BA-400 100	Ø 1000 x 310
BA-400 125	Ø 1250 x 310